

Kima Green

Användningsområden:

Golvvärme i tunna golv vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad i våta och torra utrymme.


Golvvärme under parkett, laminat eller trägolv med KIMA Lamiflex i torra utrymme.

Frostskydd av rör. In- och utvändigt.

Perma frostskydd frysrums-golv.

Produktfakta:

- Flamskyddad, tvistad 2-ledare med eliminerade magnetfält.
- Skärmd med eliminerade elektriska fält.
- Mekanisk hållfasthet; armerad och klass C enligt EN60800.
- Godkänd för invändig och utvändigt montering dricksvattenrör.
- Typbeteckning 33-3
- Skyddsklass I
- IP67
- Användnings temperatur max +50°C
- Lägsta installationstemperatur -15°C
- Spänning 230 Volt.
- Effekt 7,5 W/m.
- Diameter 5,50 mm
- 2 m anslutningskabel med skyddskärm.
- Tillverkas enligt standard EN60800, SS4242411.
- Uppfyller RoHS direktiv 2002/95/EC.



100 W/m ²	= c/c 7,5 cm
80 W/m ²	= c/c 9,5 cm
75 W/m ²	= c/c 10,0 cm
60 W/m ²	= c/c 12,5 cm
54 W/m ²	= c/c 14,0 cm
40 W/m ²	= c/c 19,0 cm
30 W/m ²	= c/c 25,0 cm
18 W/m ²	= c/c 41,5 cm
16 W/m ²	= c/c 47,0 cm

E-nummer	EAN-nummer	Beteckning	Längd (m)	Effekt (W)	Resistans (Ohm)	Driftström (I)
E 89 876 01	7331002902010	KIMA Green	2	15	3350 - 3879	0,07
E 89 876 02	7331002902027	KIMA Green	3	23	2185 - 2530	0,10
E 89 876 03	7331002902034	KIMA Green	4	30	1675 - 1940	0,13
E 89 876 04	7331002902041	KIMA Green	6	44	1142 - 1323	0,2
E 89 876 05	7331002902058	KIMA Green	8	60	838 - 970	0,3
E 89 876 06	7331002902065	KIMA Green	10	75	670 - 776	0,3
E 89 876 07	7331002902072	KIMA Green	15	110	457 - 529	0,5
E 89 876 08	7331002902089	KIMA Green	20	150	335 - 388	0,7
E 89 876 09	7331002902096	KIMA Green	25	190	265 - 306	0,8
E 89 876 10	7331002902102	KIMA Green	30	225	223 - 259	1,0
E 89 876 11	7331002902119	KIMA Green	35	260	193 - 224	1,1
E 89 876 12	7331002902126	KIMA Green	40	300	168 - 194	1,3
E 89 876 13	7331002902133	KIMA Green	45	340	148 - 171	1,5
E 89 876 14	7331002902140	KIMA Green	50	375	134 - 155	1,6
E 89 876 15	7331002902157	KIMA Green	60	450	112 - 129	2,0
E 89 876 16	7331002902164	KIMA Green	80	600	84 - 97	2,6
E 89 876 17	7331002902171	KIMA Green	105	790	64 - 74	3,5
E 89 876 18	7331002902188	KIMA Green	135	1015	50 - 57	4,4