


Kima Plug In

Сфера применения

Защита от обледенения в трубах внешнего и внутреннего употребления.

Данные продукта

- огнестойкий саморегулирующийся тепловой кабель.
- армированный экран с мин. электрическим полем.
- одобренный для внутреннего и внешнего монтирования в трубах с питьевой водой.
- первоклассная защита.
- IP67.
- максимальная температура применения + 50°C.
- механическая прочность; армированный и класс C в соответствии с EN60800.
- напряжение 230 Вольт.
- мощность 11 Ватт/м при +5°C.
- рабочий ток 88 мАмп/м при -10°C.
- двухметровый подключаемый кабель со штепселем.
- изготовлен в соответствии со стандартом EN60335-1 и EN60800.
- выполняет директивы RoHs 2002/95/EC.



Е-номер	EAN-номер	Наименование	Длина (м)	Мощность (Ватт)
E 89 875 86	7331002911012	KIMA Plug In	2	20
E 89 875 87	7331002911029	KIMA Plug In	4	40
E 89 875 88	7331002911036	KIMA Plug In	6	60
E 89 875 89	7331002911043	KIMA Plug In	8	80
E 89 875 90	7331002911050	KIMA Plug In	10	100
E 89 875 91	7331002911067	KIMA Plug In	13	130
E 89 875 92	7331002911074	KIMA Plug In	16	160
E 89 875 93	7331002911081	KIMA Plug In	19	190
E 89 875 94	7331002911098	KIMA Plug In	22	220
E 89 875 95	7331002911104	KIMA Plug In	25	250